

Stérilisateurs UV Actiline



Lors de son passage dans le stérilisateur UV Actiline, l'eau du bassin est stérilisée et les algues en suspension et les bactéries sont brûlées.

- Entrée pivotante
- Livré avec 2 grands raccords, adaptables à différents diamètres de tuyau
- Câble de raccordement : 1,5 + 3m



Actiline 9W
H 4011
Actiline 11W
H 4012
Actiline 18W
H 4013



Actiline 36W
F 4014

Conseil

Un stérilisateur UV doit toujours être couplé à un système de filtration. L'arrivée massive de cellules mortes ou irradiées sera ainsi facilement transformée dans le système de filtration. Un stérilisateur UV seul n'aura que peu voire pas de résultat.

Le control'heures permet de comptabiliser le temps de fonctionnement de l'UV et ainsi d'ajuster au mieux la durée de vie des lampes.

- cumule les heures de fonctionnement
- démarrage programmable
- alarme de dysfonctionnement
- remise à zéro du compteur
- maximum 1000 W



Control'heures
F 2921

Art. N°	Désignation	Débit mini L/H	Débit maxi L/H	Vol. bassin conseillé en L	Puissance UV en W	Raccordement en mm		Dimensions en cm
						Ent.	Sort.	
H 4011	Actiline 9W	1500	2300	4500	9	25/32/40	25/32/40	L.39 x l.16 x H.11
H 4012	Actiline 11W	1800	2800	5500	11			
H 4013	Actiline 18W	3000	4500	9000	18			
H 4014	Actiline 36W	6000	9000	18000	36			L.59 x l.16 x H.11