



Eau claire garantie.
Respecter les conditions !



Garantie:
2 ans / 3 ans



Garantie sur demande:
3 ans / 5 ans



Demande de brevet déposée



Breveté



Facilité d'installation



Télécommandable



Set Jumping Jet :
un point lumineux court
le long du jet



Set Jumping Jet :
choix de combinaisons
prédéfinies installées



2 Jumping Jets maximum
peuvent être branchés à la pompe



Installation de la pompe
sous le niveau de l'eau



Fait partie de la
gamme BIOsys



Fait partie de la
gamme Solar



Jusqu'à 25% / 40 % / 60%
d'économie d'énergie



Puissance 1600 watts



Produit particulièrement
économique en énergie



Produit fonctionnant
en 12 V



Puissance de l'ampoule
3 x 1 watts



Puissance de l'ampoule:
20 Watt / 35 Watt



Puissance de l'ampoule:
50 Watt / 75 Watt



Puissance de l'ampoule
2 x 20 watts



Puissance de l'ampoule
3 x 20 watts



Puissance lampe UV:
11 Watt / 36 Watt



Débit d'air maxi:
400 l/h; 1000 l/h; 2000 l/h



Deuxième entrée
d'aspiration



Deuxième entrée
d'aspiration réglable



Pompe de jet d'eau avec
deuxième sortie,
gargouille par exemple



Jet télescopique
réglable



Produit avec
protection thermique



Maillage 4 mm / 8 mm /
10 mm du panier
filtrant



Filtere camouflable



Installation du filtre
au-dessus de
la surface de l'eau



Installation du filtre
en dessous de
la surface de l'eau



Filtere équipé d'un
écoulement par le fond



EASY CLEAN –
nettoyage facilité



EASY CLEAN PLUS –
particulièrement facile à
nettoyer avec la fonction active



Le filtre peut alimenter
des cours d'eau situés
en surplomb



Kit comprenant :
comprenant pompe, filtre
stérilisateur à UV



Aspirateur de bassin,
nettoie sans interruption



Puissance d'aspiration
max avec une hauteur
d'aspiration de 210 cm



Projecteur orientable



Lampes utilisables hors de
l'eau et sous l'eau



Protection contre
le rayonnement UV



Angle de rayonnement
réglable




Le produit comprend un
stérilisateur à UV



Contrôle du fonctionnement
des appareils à UV



Longue durée de vie de
8000 heures des lampes
UV OASE



Pompe utilisable pour
ruisseaux

	Pompe utilisable pour jets d'eau		Débit max de la pompe		Taille du bassin maxi adaptée
	Pompe utilisable pour cascades		Débit maxi dans le filtre		Surface du bassin en m ²
	Adapté pour piscines biologiques		Dimensions		Pour bassins avec poissons (voir tableau de sélection)
	Adapté pour piscines biologiques avec chambre de pompage séparée		Poids en kg		Pour bassins avec koi (voir tableau de sélection)
	«Seasonal Flow Control», s'adapte toute l'année aux changements de saisons		Volume du filtre		Pour bassins sans poissons (voir tableau de sélection)
	Résiste aux conditions hivernales grâce à une technologie antigel intelligente		Longueur de câble en m		Pose sous l'eau ou à sec (dans le cas de pompes, cependant sous le niveau de l'eau)
	Testé jusqu'à -20°		Longueur du tuyau		Pose hors de l'eau uniquement
	S'installe à l'extérieur		Longueur du tuyau d'écoulement		Indication volume du panier filtrant
	Autonettoyage automatique		Longueur des tuyaux d'écoulement		Alimentation en électricité pour la gamme Solar
	Se commande depuis la rive		Longueur du tuyau d'arrivée		Indicateur LED intégré
	Fonction silencieuse		Coupe		
			Indication de pression		
			Hauteur de fontaine		
			Le skimmer s'adapte aux différences de niveau		
			Dangereux pour les personnes avec appareil cardiaque		
			Arrivée filtre		
Particularités techniques:					
	Consommation électrique				
	Alimentation électrique				
	Hauteur refoulée maximum				